

浪潮自动存取款机



产品特性 Product characteristics



优越的现金循环技术



先进的现金识别技术



可靠的整体安全特性



统一的用户操作界面

体系架构

- 整机采用USB架构
- 采用成熟可靠的现金循环技术
- 自动卡钞处理技术
- 体积小巧，但配置多达5个钱箱
- 满足ADA残疾人使用标准
- 穿墙机型穿墙深度高达330mm
- 适应极端温湿度环境条件
- 完全满足ROHS环境安全标准

现金容量

- 循环容量高达10,800张纸币
- 存款容量高达13,100张纸币
- 提供高速交易能力

灵活配置钞箱

- 最高4个循环钞箱, 1个废钞及存款箱
- 高可靠性、便捷式钞箱设计
- 可选多达8面额循环
- 循环箱容量高达2,700张纸币
- 循环箱做取款用容量高达3,000张纸币
- 存款废钞箱容量高达2,300张纸币
- 每笔交易最大存款量可达400张纸币
- 每笔交易最大取款量可达200张纸币

增强型操作员界面


- 模块状态图形显示
- 向导式故障排除指导界面

增强的安全性


- 防欺诈吐钞机
- 读卡器电子防盗读探测
- 超大防窥后视镜
- PCI / 国密加密键盘及键盘罩
- 多路监控摄像头位置
- 多种保险柜锁选项


技术规格 Technical specifications

 Intel i5 高性能处理器

 大容量硬盘

 操作系统: Windows 7 或 XP 专业版

 DVD 读 / 写驱动器

 保险柜: UL-291, 可选 CENL

监控摄像头窗口

防窥后视镜

客户显示器

- 15" 彩色液晶显示器
 - 防暴屏
 - 可选防窥屏
 - 可选触摸屏
- 后维护显示器 (穿墙机器)
- 10.4" 彩色显示器

读卡器

- 磁条 / IC 电动读卡器
- PBOC 3.0 标准
- 非接触 IC 读卡器可选

打印机选项

- 双色图形热敏收条打印机
- 图形日志打印机

钞口监控摄像头窗口

- 增强型现金循环模块
- 4 钞箱配置
- 5 钞箱配置

加密键盘

- 16 键金属 EPP
- PCI / 国密认证 3-DES 加密
- 一体式密码防窥罩



大堂式

高度: 1,538 mm
宽度: 502 mm
深度: 1,125 mm
重量: 665 kg



穿墙式

高度: 1,583 mm
宽度: 678 mm
深度: 1,427 mm
重量: 640 kg

拓展功能 Expanding function



自助吞卡取回



二维码读取



指纹扫描



二代身份证阅读



官方微信

中国 济南 浪潮路1036号
邮编: 250101
传真: 0531-85105158

咨询热线: 0531-85105144
服务热线: 400-860-6262

感谢阅读, 更多了解欢迎登陆 www.inspur.com